

ドットレーザー



製品名	MP9G-DOT	MP6G-DOT	MP4G-DOT	MP3G-DOT
■照射ライン	<p>■通り芯 ■フル水平ライン(360°照射) ■たち線4本(正面縦・背面縦・右側縦・左側縦) ■鉛直クロスライン ■大矩ライン ■地墨ポイント ■ドット照射(8カ所)</p>	<p>■通り芯 ■水平ライン(110°照射) ■たち線4本(正面縦・背面縦・右側縦・左側縦) ■鉛直クロスライン ■大矩ライン ■地墨ポイント ■ドット照射(5カ所)</p>	<p>■通り芯 ■水平ライン(110°照射) ■たち線2本(正面縦・右側縦) ■鉛直クロスライン ■大矩ライン ■地墨ポイント ■ドット照射(3カ所)</p>	<p>■通り芯 ■水平ライン(110°照射) ■たち線1本(正面縦) ■地墨ポイント ■ドット照射(2カ所)</p>
■光源	可視光半導体レーザー-2.5mW以下 635nm(地墨:650nm)	可視光半導体レーザー-2.5mW以下 635nm(地墨:650nm)	可視光半導体レーザー-2.5mW以下 635nm(地墨:650nm)	可視光半導体レーザー-2.5mW以下 635nm(地墨:650nm)
■水平ライン精度	10メートルで±1mm	10メートルで±1mm	10メートルで±1mm	10メートルで±1mm
■縦ライン精度	10メートルで±1mm	10メートルで±1mm	10メートルで±1mm	10メートルで±1mm
■直角精度	90°±0.012°	90°±0.012°	90°±0.012°	-
■制動方式	磁気制動式(ジンバル式)	磁気制動式(ジンバル式)	磁気制動式(ジンバル式)	磁気制動式(ジンバル式)
■自動補正範囲	±5°	±5°	±5°	±5°
■ライン幅	10mで約3mm	10mで約3mm	10mで約3mm	10mで約3mm
■防塵・防滴	IP54	IP54	IP54	IP54
■電源	単3アルカリ乾電池,または単3充電電池:4本	単3アルカリ乾電池,または単3充電電池:3本	単3アルカリ乾電池,または単3充電電池:3本	単3アルカリ乾電池,または単3充電電池:3本
■連続使用時間	約3時間(縦・横使用時)	約4時間(縦・横使用時)	約5時間(縦・横使用時)	約7時間(縦・横使用時)
■作動使用温度	-5°C~40°C	-5°C~40°C	-5°C~40°C	-5°C~40°C
■ライン出射角	各垂直/140° 水平/360°	各垂直/140° 水平/110°	各垂直/140° 水平/110°	垂直/140° 水平/110°
■作業範囲	屋内/約10m屋外/約25m(受光器使用時)	屋内/約10m屋外/約25m(受光器使用時)	屋内/約10m屋外/約25m(受光器使用時)	屋内/約10m屋外/約25m(受光器使用時)
■レーザー安全基準	JISクラス1M	JISクラス1M	JISクラス1M	JISクラス1M
■本体寸法	96×111×208mm	87×111×200mm	87×111×200mm	87×111×207mm
■本体重量	1.34kg	1.05kg	1.05kg	1.04kg
■本体カラー	カクテル・ローズ	カクテル・ローズ	カクテル・ローズ	カクテル・ローズ
■標準付属品	●アルミケース ●レーザーゴーグル ●L型板 ●単3アルカリ乾電池(テスト用)4本	●アルミケース ●レーザーゴーグル ●L型板 ●単3アルカリ乾電池(テスト用)3本	●アルミケース ●レーザーゴーグル ●L型板 ●単3アルカリ乾電池(テスト用)3本	●アルミケース ●レーザーゴーグル ●L型板 ●単3アルカリ乾電池(テスト用)3本
■特長	■さらに見やすいドット照射 ■コンパクト設計 ■防塵・防滴 IP54 ■受光器対応 ■フルライン・たち線全てに水平ラインがクロス ■高輝度KiRaモード標準搭載	■さらに見やすいドット照射 ■コンパクト設計 ■防塵・防滴 IP54 ■受光器対応 ■高輝度KiRaモード標準搭載	■さらに見やすいドット照射 ■コンパクト設計 ■防塵・防滴 IP54 ■受光器対応 ■高輝度KiRaモード標準搭載	■さらに見やすいドット照射 ■コンパクト設計 ■防塵・防滴 IP54 ■受光器対応 ■高輝度KiRaモード標準搭載

■セット品

- アルミケース
- レーザーゴーグル
- L型板
- テスト用単3アルカリ電池

MP9G×4本  
MP6G/MP4G/MP3G×3本

■オプション品

■専用エレベーター三脚 ロングタイプ ※W,Tに付属

- 地墨ポイント照射対応
- 70cm~175cm照射可能(専用キャリーバッグ付き)

価格 12,000円 (税込価格 12,600円)

JANコード:4534587 521253

■受光器 ※W,Jに付属

**BBR2** (ホルダー付) 防塵・防塵仕様 IP56 BodyColor/ブラックラメ

- 検出動作範囲:1.5m~25m
- 電源:9Vアルカリ乾電池(6LR61)
- 連続使用時間:約30時間
- 寸法/重量:H150xW50xD25mm/160g

価格 30,000円 (税込価格 31,500円)

JANコード:4534587 910033

盗難・火災補償 / 1年間無償修理

対象商品/MP3G-DOT本体・MP4G-DOT本体  
MP6G-DOT本体・MP9G-DOT本体

YAMASHIN

\*記載の商品の仕様は予告なく変更する場合がございます。

\*このカタログの記載内容は、2010年4月現在のものです。